



Skyvedør og tipping forover

T4900 og T41200

Skyvedør

- Stor døråpning gjør det enkelt å fylle og tømme trommelen
- Det kreves ikke spesiell plass foran trommelen for å åpne døren
- Enkel å bruke

Tipping forover

- Enkelt å tømme – ingen manuell håndtering
- Trommelrotasjon ved tipping forover, slik at det er enkelt å tømme trommelen
- Kun tilgjengelig på maskiner med skyvedør

Frekvensstyrt motor

- Justering av trommelhastighet for riktig fall av tøyet – optimaliserer tørketiden og er energisparende

Indikatorlampe for avsluttet tørkesyklus

- God oversikt når tørkesyklus er avsluttet



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

For teknisk informasjon om tørketromler, se produktdataark for T4900 og T41200.



Transportdata	T4900	T41200
Kun tørketrommel	440 kg	470 kg
- Med "sliding door"	494 kg	524 kg
- Med "sliding door" og tipping	546 kg	576 kg
Varmeelement,gass/damp/elektrisk	39/50/42 kg	46/50/42 kg
Tippeenhet	66 kg	66 kg
Mål i mm		
A Bredde	1320	1320
B Dybde	1250	1440
C Høyde	2550	2550
D (uten topp)	1965	1965
E	950	950
F	945	945
G	1360	1360
H	1295	1485
I	2635	2660
K	1565	1755
L	2140	2140
M	410	410
N	1760	1760
O	2435	2435
P	2105	2105
R	570	570

- 1 Kontrollpanel
- 2 Døråpning ø 940
- 3 Elektrisk tilkobling
- 4 Gasstilkopling
- 5 Damp
- 6 Kondensat
- 7 Evakueringstilkopling

Fleksibel kobling for gass/damp og utblåsning ved montering av tørketrommel med tipping.

