

Tørkeskap

TS5121

Funksjoner og fordeler

- Tørkeskap gir effektiv tørking av bulkete eller ømfintlige artikler.
- Ingen mekanisk funksjon, passer for alle typer plagg som hansker, sko og sensitivt tøy som silke og sengetøy.
- Mindre slitasje på ømfintlige plagg / arbeidsklær.
- Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking.
- Ergonomisk utforming. Håndtak langs hele siden av døren, og kontrollpanel som er montert i brukervennlig høyde
- Hengere av rustfritt stål, og isolerte dører for stille drift og robust design
- Tørkeskapet bruker sugeseffekt, noe som forhindrer at luft lekker ut i rommet
- Doble vifter og luftkanaler gir perfekt luftbalanse og jevnt tørkeresultat i hele skapet
- Enkel i bruk:
 - To automatiske tørkeprogrammer som stopper når vasken er tørr
 - Stor dør og åpningsvinkel
 - 18 uttrekkbare hengere som gjør det enkelt å henge opp / ta ned vasken
 - Innebygd arbeidslys
- Fleksibel installasjon:
 - Justerbare føtter



Ekstrautstyr

- Kit som inneholder skostativ og hanskehenger som gjør det enklere å tørke sko, støvler, hansker, hatter og lignende.
Skostativ + hanskehenger: 988702980, 432730570
- Stang som gjør det enklere å henge opp plagg
Stang: 988703211, 432731032
- Vegginstruksjon ligger på hjemmesiden til Electrolux Professional

Hovedspesifikasjoner		TS5121
Tørkeevne	kg	8
Fordamping*	g/min	84
Tørketid bomull**	min	47
Nominell effekt	kW	6.2
Energi / sengetøy	kWh/kg	0.6
Energi / fordampet vann	kWh/l	1.14

* Gjelder for 6 kg tørr bomull med 50 % fuktighet

El-tilkobling		TS5121
Spenning 400V 3N AC 50 Hz		
Tradisjonell gjengesikring	kW(A)	6.2(10)
Autmatsikring	kW(A)	6.2(13)
Tilkoblinger		
Evakuering	ø mm	125
Evakuert luftmengde	m ³ /h	200
Trykkfall*	Max. Pa	70
Lydnivå		
Lydtrykknivå**	dB(A)	<70
Vekt		
	netto, kg	134
Dimensjoner i mm		
A	Bredd	1200
B	Djup	580
C	Höjd	1820
D		1635
E		185
F		811
G		529
H		430
I		215
J		600
1 Manøverpanel 2 El-tilkoblinger 3 Evakueringstilkobling***		

Farge på front- og sidepaneler:
 blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030) lys grå (NCS S3005-R80B),
 (RAL 260 7005)

Tilkoblingskabler er ikke inkludert

* Tilsvarer 23 m rett rørkanal

Ved ø 160 mm evakueringstilkobling gjelder ca. 70 m rett rørkanal

** A-vektet lydtrykknivå ved arbeidsstasjoner

*** Kobles fast til separat kanal eller felles ventilasjon

