

Tørkeskap

TS5121

Funksjoner og fordeler

- Håndtak langs hele den ene dørsiden – handikapvennlig
- Innebygd arbeidslys
- Isolerte dører / stillere drift / mer robust konstruksjon
- Tørkeskapet fungerer med undertrykk, noe som eliminerer lekkasje av luft i lokalet
- Doble vifter og luftekanaler gir perfekt luftbalanse og jevnt tørke-resultat i hele tørkeskapet
- 18 stk. utsvingbare hengere i rustfritt stål
- To automatiske tørkeprogram
- Justerbare føtter – for enklere installasjon
- Store dører og stor åpningsvinkel – for enkel betjening

Tilleggsutstyr

- Skostativ for å gjøre tørking av sko og støvler enklere
- Vottehenger for effektiv tørking av votter, luer osv.



Viktigste spesifikasjoner		TS5121
Lastekapasitet	kg	6-8
Avvanningsevne*	g/min	72
Tørketid**	min	45
Elementeffek	kW	6
Energiforbruk/kg	kWh	0,7
Energi kWh/liter borttørket vann	kWh	1,32

* Gjelder 6 kg tørrvekt bomull med 53 % restfuktighet

** Tørkeskapet tilbakestilles 15 min. etter at tekstilene har tørket

EI-tilkobling		TS5121
Spennning 400V 3N AC 50 Hz		
Tradisjonell gjengesikring	kW(A)	6.2(10)
Autmatsikring	kW(A)	6.2(13)
Tilkoblinger		
Evakuering	ø mm	125
Evakuert luftmengde	m³/h	250
Trykkfall*	Max. Pa	70
Lydnivå		
Luftlydnivå **	dB(A)	59
Vekt		
	netto, kg	134
Dimensjoner i mm		
A Bredd		1200
B Djup		580
C Höjd		1820
D		1635
E		185
F		811
G		529
H		430
I		215
J		600
1 Manøverpanel		
2 EI-tilkoblinger		
3 Evakueringstilkobling***		

Farge på front- og sidepaneler:
blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030) lys grå (NCS S3005-R80B),
(RAL 260 7005)

* Tilsvare 23 m rett rørkanal

Ved ø 160 mm evakueringstilkobling gjelder ca. 70 m rett rørkanal

** Lydtestet med full last

*** Kobles fast til separat kanal eller felles ventilasjon

Tilkoblingskabler er ikke inkludert

